



微风干燥窑

克莱亚提供微风干燥窑，一种结合了快干窑和大容量隧道式干燥窑的优点的窑炉
经济，可升级，多种制品和模块化设计
同时可以开发新型保温砌块



创新的，万能和可升级

- 干燥循环可调整：从2小时到5小时
- 可变加载间距：从0.8米到2米之间
- 连续通风（> 90%的干燥循环）
- 低电耗：小于11千瓦时/吨
- 能耗低于900大卡/公斤蒸发水
- 多燃料干燥窑（天然气，燃料油，煤焦油，生物质燃料和沼气）

从300吨到1500吨/天

微风干燥窑品牌已经由克莱亚申请专利并保护。

Engineering turn-key solutions



CLEIA
Engineering Innovation Automation

经济和多种产品

高质量的干燥

- 高速通风使得产品有一个完美的外形
- 使用混风设备可以获得干燥一致
- 在制品收缩区间控制其湿度



模块化和渐进式干燥窑

- 根据通道数量可以得到不同的产量
- 得益于多重层数干燥窑加载可以优化
- 在高度宽度方向上自动码坯



可靠的运转系统

- 精准和柔和运转系统不会产生振动或摩擦
- 设备可以升级以应对未来产品
- 传统或机械手运转系统



投资省和维修小

- 简便可靠的工艺
- 占地面积小
- 无需大坑，减少土建工作
- 无门
- 隧道中没有电机
- 几个风机全部安装在干燥窑外部

